



※前面の空気吸い込み口は塞がないでください。
 据え付け時、空気吹き出しのため機械の後面は壁および障害物から100mm以上空けてください。
 ※最小設置床面積：7.2m²
 本機は設置床面積が7.2m²以上の場所に設置してください。
 ※本機の空気吸い込み口付近の空気温度が30℃を超える場所には据え付けしないでください。(30℃を超えると100%の能力が出せない場合があります)
 ※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
 ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
 ※電源コードは端末処理のみ(線出し)。
 ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必ず必要です。
 ※ホテルパンおよび天板は、オプションです。
 ※機器使用の際は保全の為、厨房内の換気を十分に行ってください。
 ※マシンの清掃後は庫内を十分に乾燥させてください。

仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	マルチフレッシュ (イリノックス)
型式	MF NEXT S
外形寸法	幅 790・奥行 802・高さ 870mm (突起物を含む 奥行841mm) (高さ調整範囲 870~905mm)
電源	単相 200V 50/60Hz
電流	7.4A / 8.3A
消費電力	1.3kW / 1.6kW
冷媒	R290(プロパン) 150g
処理量	チリング : 25kg フリーズング : 25kg
庫内寸法	幅 650・奥行 420・高さ 363mm (間口を基準にした寸法)
収納パン	GN1/1 or 600×400
収納ホテルパン数	GN1/1 or 600×400(深さ20mm)→8枚 GN1/1 or 600×400(深さ40mm)→5枚 GN1/1 or 600×400(深さ65mm)→4枚 (付属棚数 8 対)
棚間隔	最小間隔 20mmピッチ×15段
質量	100kg

番号	名 称	備 考
①	扉	
②	空気吸い込み口	
③	操作パネル部	
④	ドレンパン	
⑤	空気吹き出し口	
⑥	庫内ファン	
⑦	アジャスト脚	80mm~115mm
⑧	排水口	
⑨	ドレンパイプ	外径φ32mm
⑩	電源コード	2.5m 外径φ11.1mm 1.5mm ² ×3芯
⑪	アース線	
⑫	定格ラベル	

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
 ※図中の尺度は、A3サイズの図面の方に該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。
 ※定格ラベル

マルチフレッシュ (7050)	
株式会社 エフ・エム・アイ	機番
型式 MF NEXT S	
定格周波数 50/60Hz	気候クラス 4
定格電圧 単相 AC200V	保護等級 IPX4
定格消費電力 1.3kW/1.6kW	断熱発泡ガス CO ₂
定格電流 7.4A/8.3A	電熱装置 730W
冷媒 R290 150g	

