



FOOD MACHINES INTERNATIONAL

ベーカリーオープン



Line Miss™



「ウノックス」ベーカリーオープン

XFTシリーズ

ベーカリーオーブンに求められる機能だけをコンパクトに凝縮。
ご納得いただける高品質を、低価格でお届けいたします。

■使いやすいシンプルな操作パネル / 登録した焼成プログラムを呼び出すことでかんたんに焼成できます。

STEPキー

本機は、「時間」「湿度」「加温」の各工程を最大3つまで連続動作させることができます。

START/STOPキー


焼成を開始、停止するキーです。また、本機は焼成終了後15分間キーが何も押さなければ、自動的に庫内ランプと操作パネルが消灯します。

ワンタッチ[P]キー

任意で登録できる99種の焼成プログラムのうち、使用頻度の高い6種類をワンタッチで呼び出すことができます。

オープン/ホイロ庫切り替えキー

キーを押すと、オープンとホイロ庫の操作が切り替わります。
●「OVEN」オープン操作モードです。
●「PROVER」ホイロ庫の操作モードです。



ディスプレイ

「時間」「湿度」「加温」を設定するときや、プログラムを登録・呼出すときに、数値を表示します。

SELECTキー

キーを押すごとに「時間」「湿度」「加温」が切り替わります。

「-」「+」キー

「時間」「湿度」「加温」を設定するときや、プログラムを登録・呼出すときに、数値を変更するキーです。焼成中に設定値を変更することもできます。

PROGRAMキー

●「P」...プログラムの登録や変更。また、プログラムを呼び出して焼成するとき、本機をプログラムモードにするキーです。
●「M」...登録・変更したプログラムを本機に記憶させるキーです。(5秒間の長押しで記憶させます。)

キメの細かいスチーム発生により均一な色艶のある焼き上がり



新鮮な空気をオープン庫内に取り入れ、食材から発生する過剰な湿度を排出するため、パンの内部はふっくら均一で、表面はパリパリ感のある仕上がりになります。スチーム発生時は、回転するファンに水をかけ、非常に細かいスチームを発生することが可能なため、色艶の良いパンが提供できます。スチーム専用のヒーターにより、スチーム発生後も温

度変化のないすばらしい焼き上がりを得ることができます。



良い状態



悪い状態

XFT-135 貯水式

ベーカリーオープン
(給水・排水不要)

貯水タンク

XFT-135は上部の貯水タンクより給水を行います。



XFT-195 水道結式

ベーカリーオープン
(貯水タンク式対応可)

ファンカバー

(風量調整板)標準装備。
(取り外し可能)



XLT-135 水道結式

ホイロ庫

ホイロ庫
ベーカリーオープンの操作パネル上で操作し、簡単に発酵ができます。ホイロ庫とベーカリーオープンで同時に分割して焼成・発酵ができます。

XLT-195 水道結式

ホイロ庫

XFT-195専用架台

※組立て式です



棚数: 8段(棚間隔70mm)
収納天板数: 600×400mm 8枚
外形寸法: 幅798×奥行599×高さ782mm

XFT-135専用架台

※組立て式です



棚数: 8段(棚間隔70mm)
収納天板数: 460×335mm 8枚
外形寸法: 幅598×奥行518×高さ782mm

Option

貯水タンク

XFT-195も給水・排水不要な貯水タンク仕様に対応できます。



ファンカバー(風量調整板)

風量調節版を取り付ける事で風量の強弱をつける事が出来る。
(取り外し可能)

型式・品名	XFT-135 ベーカリーオープン(給水・排水不要)	XLT-135 ホイロ庫	XFT-195 ベーカリーオープン(貯水タンク式可)	XLT-195 ホイロ庫
電源	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz【単相可】	単相200V 50/60Hz
電流	16A	5A	30.5A【単相時35.5A】	5A
消費電力	3.2kW	1kW	7.1kW	1kW
電気容量	4.6kVA	1.4kVA	15.1kVA	1.4kVA
収納天板数	幅460mm×奥行330mm 4枚	幅460mm×奥行330mm 8枚	幅600mm×奥行400mm 4枚	幅600mm×奥行400mm 8枚
質量	36kg	31kg	52kg	38kg
庫内寸法	幅495mm×奥行385mm×高さ335mm	幅490mm×奥行525mm×高さ610mm	幅695mm×奥行465mm×高さ mm	幅625mm×奥行605mm×高さ610mm
外形寸法	幅600mm×奥行625mm×高さ510mm (突起物を含む奥行695mm×高さ640mm) (扉開時奥行1,045mm)	幅600mm×奥行635mm×高さ835mm (突起物を含む奥行672mm×高さ860mm) (扉開時奥行925mm)	幅800mm×奥行745mm×高さ510mm (突起物を含む奥行815mm×高さ640mm) (扉開時奥行1,165mm)	幅800mm×奥行715mm×高さ835mm (突起物を含む奥行756mm×高さ842mm) (扉開時奥行1,110mm)

⚠ 安全に関する注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 製品の色は、印刷により、実際の色とは多少異なります。
- 製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。
- 実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイ <http://www.fmi.co.jp/>

■お求め・お問い合わせ先

東京: 〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6521
大阪: 〒538-0044 大阪府鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

営業所 札幌: Tel.011(813)8651 出張所 北陸: Tel.076(243)7810
仙台: Tel.022(238)5711 沖縄: Tel.098(963)9324
名古屋: Tel.052(361)7891 サービスステーション 盛岡: Tel.019(648)5390
広島: Tel.082(876)1855 四国: Tel.0875(57)5161
福岡: Tel.092(481)2931 鹿児島: Tel.099(263)8281

東京修理工場: Tel.03(5819)1280

Ⓐ2014.10A04